

## GL-SW-G001-04SG-I

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, промышленный на DIN рейку, 4 порта 1Гбит/с, 2 x SFP/1000BaseX, питание 12-24В, 20Вт (питание поставляется отдельно)

- ✓ Скорость до 1Гбит/с
- ✓ Рабочая температура: -40°С +75°С

GL-SW-G001-04SG-I промышленный коммутатор от GIGALINK с 4 портами 10/100/1000Мбит/с и двумя 1000Мбит/с SFP портами предназначен для использования на предприятиях для построения сетей в сложных климатических условиях. Наличие SFP портов позволяет использовать данный коммутатор на крупных объектах со значительными расстояниями между узлов связи. Защита корпуса IP30.



GL-SW-G001-04SG-I

### Краткое описание:

Скорость до 1000 Мбит/с

### Применение:

Ethernet  
Fast Ethernet  
Gigabit Ethernet

### Базовая комплектация:

PoE коммутатор	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-G001-04SG-I
Сетевые порты	4x 10/100/1000M RJ-45 портов + 2x Gigabit SFP портов
Метод передачи	Store-And-Forward
Производительность, Гбит/с	12
Буфер памяти, Гб	100
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
MTBF	300,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3: CSMA/CD; IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE802.3ab: 1000Base-T; IEEE802.3z: 1000Base-LX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1at DTE Power via MDI
Питание	12-24В Постоянного тока
Температура, °C	Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	от 5 до 90 без конденсата
Габариты изделия, ШxГxВ, мм	128x105x47
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-G001-04SG-I	128x105x47		Габариты зависят от количества заказываемых позиций