

GL-SW-F202-08-I

Коммутатор GIGALINK, L2,
индустриальный на DIN рейку,
8 x 10/100TX, питание 12-24В, 20 Ватт
(питание поставляется отдельно)

- ✓ L2 управляемый
- ✓ Рабочая температура: -40°С +70°С

Индустриальные L2 управляемые коммутаторы GL-SW-F202-08-I от GIGALINK могут работать в самых жестких условиях. Коммутаторы содержат 8 RJ-45 портов, поддерживающих скорость работы до 100Мбит/с. Установка на DIN-рейку или на стену. Рекомендуемое питание 7,3Ватт. Поддерживаемые функции и протоколы:VLAN, QoS,Port Control. Удаленное управление: SNMP/Telnet/Web.



GL-SW-F202-08-I

Краткое описание:

Скорость 10/100 Мбит/с
Расширенный температурный диапазон

Применение:

Ethernet
Fast Ethernet

Базовая комплектация:

Коммутатор	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-F202-08-I
Сетевые порты	8 x 10/100M RJ-45 портов
Буфер памяти, Мб	4
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
Питание	+7 ~ +30VDC
Температура, °C	Эксплуатация от -40 до +70
Влажность, %	5 ~ 90 без конденсата
Габариты изделия, ГхШхВ, мм	42x106 x140
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-F202-08-I	200x160x60	0,64	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.