

## GL-SW-F002-08-I

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, промышленный на DIN рейку, 8 x 10/100 mbs, питание 12-57В, 10 Ватт (питание поставляется отдельно)

- ✓ Компактный
- ✓ Рабочая температура: -30°C +75°C

Индустриальные неуправляемые коммутаторы GL-SW-F002-08-I от GIGALINK могут работать в самых жестких условиях. Коммутаторы содержат 8 RJ-45 портов, поддерживающих скорость работы до 100Мбит/с. Предназначен для крепления на DIN-рейку или стену. Рекомендуемое питание 10Ватт.



GL-SW-F002-08-I

### Краткое описание:

Скорость 10/100 Мбит/с  
Расширенный температурный диапазон

### Применение:

Ethernet  
Fast Ethernet

### Базовая комплектация:

Коммутатор	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-F002-08-I
Сетевые порты	8 x 10/100M RJ-45 портов
Буфер памяти, Мб	4
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Питание	+12 ~ +57VDC
Температура, °C	Эксплуатация от -30 до +75
Влажность, %	5 ~ 90 без конденсата
Габариты изделия, ГхШхВ, мм	42x106 x140
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-F002-08-I	165x145x45	0,5	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.