

GL-SW-G202-08PSG-I

Коммутатор GIGALINK,
L2 управляемый,
индустриальный на DIN рейку,
6 x 10/100/1000 mbs, 1-4 port PoE af 15.4w,
2 x Combo (SFP) питание 48В, 150 Ватт (питание поставляется
отдельно)

- ✓ Мощность PoE 240Вт
- ✓ Рабочая температура: -40°С +60°С

Индустриальный L2 управляемый коммутатор от GIGALINK GL-SW-G202-08PSG-I позволяет наблюдать состояние портов, собирать статистику и поддерживает функции управления, например, QoS. Все медные порты поддерживают автоматическое согласование и автоматическое определение MDI/MDI.



GL-SW-G202-08PSG-I

Краткое описание:

Скорость до 1000 Мбит/с

PoE 802.3af/at

Применение:

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Базовая комплектация:

PoE коммутатор	1шт.
Краткое руководство пользователя	1шт.
Крепеж	1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-G202-08PSG-I
Сетевые порты	8 x 10/100/1000M RJ-45 портов (4x PoE) + 2x Combo Gigabit RJ-45/SFP портов
Управление	Web browser software, System settings, port status/statistics, port control, VLAN, QoS, Link aggregation, port mirroring, Firmware upgrade 802.1x, 802.1w, Configuration backup and restore
Суммарная мощность, Вт	240
Буфер памяти, Кб	144
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1w, 802.1x, 802.3ad, 802.1Q
Питание	+6,5 ~ +60VDC
Температура, °C	Эксплуатация от -40 до +60
Влажность, %	10 - 90 без конденсата
Габариты изделия, ГхШхВ, мм	40x106x140
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-G202-08PSG-I	165x265x65	0,89	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.